

アクリル製品 データ作成の注意点

データの形式について

イラストレータの ai 形式にてお願いします。(VerCC)



○デザインの配置

解像度は 350dpi を推奨。画像は埋め込み。

文字はアウトラインにして、透明分割する効果はラスタライズしてください。

特色の使用は不可。画像とイラストデータは CMYK にてご入稿ください。




○白おさえの配置

アクリルは透明なので色をはっきり見せたい場合は白おさえのデータが必要です。

K100%にて作成下さい。

白版は印刷時にわずかなズレとしてあらわれることがあります。

表面デザインに対して 0.1mm 小さく作成ください。



○カットデータの作成


ai データのパスで作成してください。(0.1mm 推奨)

カットと印刷にわずかなズレが生じます。デザインデータからカットデータまで 2mm の余白を作ってください。


(パスの注意点)

1. パスがとぎれていたり、ねじれていたり、重なっていたりすると切り抜きできません。
2. パスのアンカーポイント数を少なく、なめらかなカーブで作成ください。(仕上がりが悪くなったり、鋭利になると怪我のおそれがあります)

悪い例



○デザインとデザインの間は 10mm 程度空けてください。



○レイヤーに分けて入稿

デザイン・カットライン・ホワイト版は必ず別レイヤーにして作業してください。